

*Vaarklaar maken van een motorboot
a/h begin v/h seizoen*

Auteur: Raimond Kollman
Site: <http://www.vaargelijk.nl>
Versie: 1.0
Datum: 17 maart 2005

Vaarklaar maken motorboot

Accu's:

- Zorg dat alle cellen goed gevuld zijn met gedestilleerd water.
- Sluit alle accu's weer aan op het boordnet of de motor (start-accu).

Afvoerputjes:

- Douche-afvoerbak filter en pomp en schoonmaken. Hierna met een paar liter schoon water doorspoelen.
- Wasbakafvoer schoonspoelen met een paar liter schoon water.

Toilet:

- Losgemaakte slangen weer bevestigen.
- Alle afsluiters openen en toilet doorspoelen.
- Test eerst het doorspoelen van water door direct onder water te lozen.
- Hierna een paar liter water in de vuilwatertank pompen, en de vuilwatertank hierna weer leeg maken.

Vers water tank:

- Geopende kranen sluiten.
- Waterpomp weer aansluiten.
- Tank vullen met schoon water, minimaal zoveel dat de boiler weer water heeft en een paar liter water in de tank staat.
- Eventueel de tank reinigen door azijn aan water toe te voegen. Dit 24 uur laten staan en daarna de tank met ruim water weer doorspoelen en opnieuw vullen.
- Vergeet niet de zekering van de boiler weer om te zetten wanneer je de boiler weer warm wilt laten worden via de walstroom.

Uitlaat:

- Afsluiter van aanvoerslang tot aan wierpot openen.
- Motor starten en zo de uitlaat weer schoonspoelen.

Motor:

- Olie controleren of zelfs vervangen.
- Koelvloeistof controleren of zelfs vervangen.
- Alle filters (groffilter, brandstoffilter), welke bedoeld zijn om vocht uit de brandstof te halen, van het opgevangen water ontdoen.
- Wanneer je dieseltank een zgn. waterzak heeft, deze aftappen.
- De motor een korte periode laten draaien, zodat het ergste vuil nog door je oude filters wordt opgevangen. Hierna de filters vervangen.
- Impeller nakijken en eventueel vervangen.
- Tijdens de eerste paar vaaruren regelmatig controleren of het groffilter geen water bevat en anders regelmatig legen.

Bilge:

- Bilge goed droog en schoonmaken. De 1e lekkages van nieuwe filters of nieuwe afsluiters, zijn zo sneller op te merken.
- Bilgepomp loshalen van de basis en schoonmaken.

Dekbeslag:

- Alle los gemaakte dekbeslag, zoals mastjes, evt. sloopshoorn, weer bevestigen.
- Fenders controleren op lekkages en deze vervangen indien nodig. Anders goed schoonmaken met zeepsop, zodat achtergebleven vuil en zand je boot niet kan beschadigen.
- Gebruikte landvasten controleren en vervangen indien nodig.

Deze tips zijn gemaakt door Raimond Kollman en geplaatst op de site <http://www.vaargelijk.nl> als hulp bij het vaarklaar maken van een boot.

Er kunnen geen rechten aan dit document ontleend worden. Iedereen moet doen met deze tips wat hij/zij zelf wil.

Heb je zelf nog een tip en wil je deze doorgeven, dan kan dit doorgegeven worden via de eerdergenoemde site.